



POLESANO BOLLARD 100 927 DIM5



15933 9205 N

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 15933 9205 A

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 15933 9205 FBRX

ANTHRACITE 15933 9205 N



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	4.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 721lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	721lm // 6W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	397lm // 7W // 57lm/W

Références optionnelles

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15933_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



15223 0130 PLATE 13

☐

divers



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: