



SOLI - FORM 90 93067 Q-DIM

27134 932Q W-W


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 27134 932Q B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 27134 932Q B-FG

WIT-ZWART 27134 932Q W-B

WIT-WIT 27134 932Q W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	Qbus dim
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2315lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27134_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 93067 Q-DIM

27134 932Q W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

13

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

11

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile

Beschikbare kleuren



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 93067 Q-DIM

27134 932Q W-W