





MULTINOVA 55 OK 800 930

28025 9300 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28025 9300 B
COULEUR OR 28025 9300 GC
BLANC 28025 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	8.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM




Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Références optionnelles	
COVERSET R 62-90-100	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28025_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Notes: