
DELTALIGHT




# MULTINOVA 55 OK 800 930

**RÉFÉRENCE** 28025 9300 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28025 9300 B
**COULEUR OR** 28025 9300 GC
**BLANC** 28025 9300 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 8.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC SBL<br>ADJUSTABLE 0-90°/355°<br>INCL.LED POWER SUPPLY |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 4767lm // 34,4W // 139lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 3842lm // 39,6W // 97lm/W |

**Références optionnelles**

COVERSET R 62-90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28025_XXX0_HAND.pdf**




DELTALIGHT

# MULTINOVA 55 OK 800 930

28025 9300 W

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les sets pour recouvrement plafond

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | ☐ |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | ☐ |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | ☐ |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |

Notes: