





MONTUR L P 45 LED 927 DIM8

14711 9208 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 14711 9208 B
ANTRACITA 14711 9208 N



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 11,6W / CRI>90 / 2700K / 1560lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1560lm // 11,6W // 134lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	963lm // 13,3W // 72lm/W
Opción	

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [14711_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR L P 45 LED 927 DIM8

14711 9208 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Pines y accesorios para bolardos



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: