



## BOXY XL S 93020



251 72 21 931 W-W

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 251 72 21 931 B-B

**WEISS-SCHWARZ** 251 72 21 931 W-B

**WEISS-WEISS** 251 72 21 931 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Aufbau                                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 1.3                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | nicht verstellbar                                           |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Elektrische Informationen         |                                                             |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| <b>KLASSE</b>                     | II                                                          |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                                         |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | Phasenabschnitt                                             |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | C                                                           |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Lichtquelle Info                  |                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                         |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm          |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                       |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                         |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 2016lm // 18,7W // 108lm/W                                  |


### Zubehör

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [251\\_72\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐

Licht veredelndes Zubehör



**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: