DELTALIGHT



Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN HE FP 930 20m

АРТИКУЛ 21035 0200



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 20m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.40 MOUNTING BRACKETS

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	12W/m / CRI>90 / 3000K / 1800lm/m

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET
LEDFLEX IN CONNECTION SET
LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **21035_0190_HAND.pdf**

Notes: