
DELTALIGHT




ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW 94030

RÉFÉRENCE 28573 9020 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28573 9020 B
ENTIÈREMENT BLANC 28573 9020 FW
COULEUR OR 28573 9020 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	150
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.405
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	638lm // 10,4W // 62lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28573_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW 94030

28573 9020 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Plasterboard**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Stucanet**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Wood**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required
	28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

kit de montage



28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M


Dimension de découpe (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW 94030

28573 9020 GC

kit de montage plafond tendu



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC



28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

Notes: