





SOLI - LINE 110 UP 930 Q-DIM

27166 930Q B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27166 930Q B

БЕЛЫЙ 27166 930Q W







Веб страница продукта





|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0.6                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                      |
| Электрические характеристики   |                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Qbus dim                                          |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                          |
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm |
| SDCM                           | SDCM3                                             |
| LM80                           | L70 > 30000                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3000lm // 23,4W // 128lm/W                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2004lm // 26,9W // 74lm/W                         |
| Обязательные комплектующие     |                                                   |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                   |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27166\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | # светильников         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            | Мин. ток   Макс. ток   |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 3 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 9 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 3 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 7 <input type="text"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Варианты цвета корпуса            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - LINE 110 UP 930 Q-DIM**

27166 930Q B