





M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 B

DISPONIBILE IN
NERO 29021 9230 B
FLEMISH BRONZE 29021 9230 FBR
FLEMISH GOLD 29021 9230 FG
ORO COLORATO 29021 9230 GC
BIANCO 29021 9230 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	705lm // 9,9W // 71lm/W

Note
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti
SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni
DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29021_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

19


SMART 48

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.

apparecchi


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

19


Alimentatore per led

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo di regolazione: non dimmerabile

10

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Finisci il tuo prodotto



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

☐


24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: