



SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL



RÉFÉRENCE

20569 9230 B

DISPONIBLE EN

NOIR 20569 9230 B

BLANC 20569 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1379lm // 19,8W // 70lm/W

Références obligatoires

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

LINEAR SPREAD LENS 57

SOFTENING LENS 57

GLASS SBL 57

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20569_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


5

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 B



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

10 ☐

modifier les dispositifs de lumière



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL




20569 9230 B

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Couleurs disponibles
	
	
	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 B




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Couleurs disponibles



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Couleurs disponibles



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 B




20566 0000

SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL



SUPERLOOP S HC MDL


Couleurs disponibles



418 482 106

SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109

SUPERLOOP S HC 109 MDL






418 482 211

SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217

SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: