



# DELTALIGHT



## LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24822 9220 B  
**GOUD KLEUR** 24822 9220 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1,1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup>

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SMD</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	34°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2660lm // 24,4W // 109lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2102lm // 28,1W // 75lm/W

### Benodigheden

LASS-OH! POWERBOX  
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

### Opties

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24822\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

### Power box

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**24814 0075 B** LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B

1

Dimtype: DALI




**24814 0080 B** LASS-OH! POWERBOX H15 B

1

Dimtype: niet dimbaar


### Coversets



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 92734


24822 9220 B



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Ophang toebehoren




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B




**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: