



OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 B

DISPONIBLE EN

NOIR 30511 9325 B

ALU BROSSÉ 30511 9325 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 30511 9325 BRAT


BRONZE BRUN BROSSÉ 30511 9325 BRBB

OR BROSSÉ 30511 9325 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 30511 9325 BROB

CRÈME 30511 9325 CR

BLANC 30511 9325 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	120-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1272lm // 13,3W // 95lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 B