

INFORM SQ F144-3 94067

25523 9420 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25523 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25523 9420 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25523 9420 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25523 9420 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła





LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 17W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25523_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
 25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5		1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
 25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5		1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
 25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W		1
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

Notes: