
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 TW PRISM 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27915 9005 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27915 9005 B
WIT 27915 9005 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw,Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 2700K: 883lm // 10,8W // 82lm/W Or @ 6500K: 942lm // 10,8W // 87lm/W

Opties

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27915_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW PRISM 930 DIM5


27915 9005 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐



Uitsparingsmaat (mm): 341

Ophang toebehoren



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 TW PRISM 930 DIM5

27915 9005 W