



FRAX MB 92747 DIM5



26010 9285 FBRX

BESCHIKBAAR IN

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26010 9285 FBRX

ANTRACIET 26010 9285 N

DENNENGROEN 26010 9285 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2,1
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Elektrische info

ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB 92747 DIM5

26010 9285 FBRX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26010_XX85_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Bevestigingscomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veranderende onderdelen



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB 92747 DIM5

26010 9285 FBRX

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: