DELTALIGHT



# OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940

**ODNIESIENIE** 31017 9400

Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 2.2 |
| **INFORMACJA** | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 10573lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 10573lm // 65,3W // 162lm/W |

Notes: