



ENTERO SQ-S IP TW 96545



28508 9030 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28508 9030 B

ENTIÈREMENT BLANC 28508 9030 FW

COULEUR OR 28508 9030 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 76 x 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	115
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.25
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	711lm // 10,4W // 69lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28508_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 85		

Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	--	--------------------------

	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
--	--	--------------------------

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 96545

28508 9030 B



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: