



ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B

DISPONIBILE IN

NERO 32058 9430 B

COMPLETAMENTE BIANCO 32058 9430 FW



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1552lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1552lm // 12,4W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1190lm // 14,3W // 83lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32058_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S LOC 94045


32058 9430 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

 32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI	

Cavi di alimentazione	
 32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
 32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
 32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
 32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

3

☐

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B

1

☐

Notes: