



ENTERO SQ-S IP TW 96545



28508 9030 B

DISPONIBILE IN

NERO 28508 9030 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28508 9030 FW

ORO COLORATO 28508 9030 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 76 x 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	115
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.25
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	711lm // 10,4W // 69lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28508_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

2 ☐

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 96545

28508 9030 B



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: