



ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 32058 9430 B

VOLLEDIG WIT 32058 9430 FW



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1552lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1552lm // 12,4W // 125lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1190lm // 14,3W // 83lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Opties

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32058_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Dimtype: DALI

1

Stroomtoevoer



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

3

☐

Dimtype: DALI

Montage kit

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B

1

☐

Notes: