





M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23292 9015 B
WEISS 23292 9015 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|--------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.6 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar |
| INFORMATION | REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

Elektrische Informationen

| | |
|------------------------|---------------|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | E |
| ZERTIFIKATE | CB, ENEC, EPD |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 18° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 776lm // 10,4W // 75lm/W |

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23292_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57


DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5


23292 9015 W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: