



## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BROB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 23434 9305 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23434 9305 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23434 9305 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23434 9305 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23434 9305 BRG


**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23434 9305 BROB


**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23434 9305 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23434 9305 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23434 9305 GC

**БЕЛЫЙ** 23434 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                   |  |
|------------------------------------|--|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>  | внутреннее                                       |
| <b>МОНТАЖ</b>                      | Системы низкого напряжения Системный светильник  |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>      | IP20   |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                    | 0.3  |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>              | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable              |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                  | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC    |
| Электрические характеристики       |  |
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC   |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III  |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI                  |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E  |
| Характеристики источника света     |  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>            | LED  |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>         | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>              | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                        | SDCM1  |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>                | RG1  |
| <b>LM80</b>                        | L90B10 > 50000                                   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>    | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>  | 431lm // 6,7W // 65lm/W                          |
| Обязательные комплектующие         |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC            |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23434\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BROB

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Варианты цвета корпуса



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BROB



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: