



OML50 - LED ARRAY DU HO
1312mm EM-3H 930

31221 9300

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.7
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Notes: