
DELTALIGHT




# SOLI - FORM 110 92767 MDL

**REFERENCIA** 27129 9220 B-B

DISPONIBLE EN
**NEGRO-NEGRO** 27129 9220 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27129 9220 B-FG
**BLANCO-NEGRO** 27129 9220 W-B
**BLANCO-BLANCO** 27129 9220 W-W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.9 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 93 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 2928lm // 22,3W // 131lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 2556lm // 25,6W // 100lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27129_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 110 92767 MDL

27129 9220 B-B


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### SMART 48

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 7


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8

**Tipo de regulación: no dimerizable**



**Dimensión de corte (mm): 40**

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 110 92767 MDL

27129 9220 B-B

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile | Colores disponibles |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: