



OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 BRAT

DISPONIBLE EN

NOIR 30511 9325 B

ALU BROSSÉ 30511 9325 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 30511 9325 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 30511 9325 BRBB

OR BROSSÉ 30511 9325 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 30511 9325 BROB

CRÈME 30511 9325 CR

BLANC 30511 9325 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1272lm // 13,3W // 95lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE


Accessoires

HONEYCOMB 75

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B

HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Terminez votre produit



19810 0170 B

SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR

SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC

SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR

SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG

SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC

SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB

SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W

SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 BRAT