



## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030



28535 9320 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28535 9320 B

**VOLLEDIG WIT** 28535 9320 FW

**GOUD KLEUR** 28535 9320 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                      |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - Ø KIT                                                                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 165                                                                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                               |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                          |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                        |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                          |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 4579lm // 36,5W // 126lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 3703lm // 42W // 88lm/W                                      |

### Opmerkingen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28535\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Wood</b>                         |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐

**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar


**Uitsparingsmaat (mm):** 60

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

### Montage kit




**28400 0060** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

### Montage kit spanplafond




**28400 0120** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐

**28400 0180** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


### Licht veranderende onderdelen




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS

☐

**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS

☐

**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL

☐


**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: