



ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030



28535 9320 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28535 9320 B

ENTIÈREMENT BLANC 28535 9320 FW

COULEUR OR 28535 9320 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	165
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3703lm // 42W // 88lm/W

Remarques

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82













300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B


	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60			

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

kit de montage




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

☐

kit de montage plafond tendu



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐



28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐

modifier les dispositifs de lumière




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: