





ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28535 9320 B
VOLLWEISS 28535 9320 FW
GOLDFARBEN 28535 9320 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	165
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3703lm // 42W // 88lm/W

Bemerkungen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB
 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
 ENTERO L SPREAD LENS
 ENTERO L SOFTENING LENS
 ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030



28535 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT











Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	2(2) 2(2) 2(1) - ☐
300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	1 ☐

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B


	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Dimmtyp: 1-10V			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B

Mounting Kit




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Mounting Kit Spanndecken




28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐

28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


Licht veredelndes Zubehör




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL


☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: