
DELTALIGHT




# M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

**ODNIESIENIE** 23142 9315 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 23142 9315 B
**BIALY** 23142 9315 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | LENS SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1239lm // 13,3W // 93lm/W |

**Uwagi**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Akcesoria**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

# M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23142_XXX5_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17 ☐


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Urządzenia do regulacji światła




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐











**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐

# M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


| SHIFTLINE M26H + SBL | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |
|  **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |

| SHIFTLINE M26H profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **23359 0000** SLM26H - PROFILE | |
|  **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m | |
|  **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m | |

DELTALIGHT

# M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: