

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L20 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 13214 9300 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-BIANCO 13214 9300 B-W
ORO COLORATO-BIANCO 13214 9300 GC-W
BIANCO-BIANCO 13214 9300 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	347lm // 2,8W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	108lm // 3,2W // 33lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13214_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L20 930

13214 9300 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 48

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 19

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 29

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 39

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 19

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 29

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 39

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 7


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L20 930


13214 9300 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 19

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 29

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 39

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 19

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 32

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 70

Kit di montaggio



13210 0040 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20

Dimensione del foro (mm): 205 x 75

Notes: