



MICROGRID IN 1 93030

100055 9320 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100055 9320 B-B

NOIR-BLANC 100055 9320 B-W

BLANC-NOIR 100055 9320 W-B

BLANC-BLANC 100055 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 62 x 59
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	75
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.12 - max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	292lm // 4,5W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Accessoires

MICRO VISOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100055_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 B-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3 ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V	
	Dimension de découpe (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 45	

MICROGRID IN 1 93030











100055 9320 B-B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 55		

DELTALIGHT


MICROGRID IN 1 93030

100055 9320 B-B


	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 60		

MICROGRID IN 1 93030

100055 9320 B-B

	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Type de gradation: DALI				
Dimension de découpe (mm): 30				

modifier les dispositifs de lumière

	10034 0010 B	MICRO VISOR B		☐
---	---------------------	---------------	--	--------------------------

Notes: