
DELTALIGHT




MICROGRID IN 1 93030

RÉFÉRENCE 100055 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100055 9320 B-B
NOIR-BLANC 100055 9320 B-W
BLANC-NOIR 100055 9320 W-B
BLANC-BLANC 100055 9320 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 62 x 59
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	75
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.12 - max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	292lm // 4,5W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Accessoires

MICRO VISOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100055_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 B-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

Dimension de découpe (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 3 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3 ☐


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT

MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 B-B



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 B-B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60

DELTALIGHT

MICROGRID IN 1 93030

100055 9320 B-B




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

modifier les dispositifs de lumière



10034 0010 B MICRO VISOR B

Notes: