
DELTALIGHT




# SL19 - SPY 39 93040 DIM5

**ODNIESIENIE** 27025 9335 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27025 9335 B
**FLEMISH BRONZE** 27025 9335 FBR
**FLEMISH GOLD** 27025 9335 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 27025 9335 GC
**BIALY** 27025 9335 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

**Wymagania**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27025_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 93040 DIM5

27025 9335 W


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Urządzenia do regulacji światła




**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Zakończ swój produkt




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR



DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 93040 DIM5

27025 9335 W

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE 19 profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: