
DELTALIGHT




ENTERO RD-S LOC 94045

RÉFÉRENCE 32058 9430 FW

DISPONIBLE EN
NOIR 32058 9430 B
ENTIÈREMENT BLANC 32058 9430 FW





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1552lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1552lm // 12,4W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1190lm // 14W // 83lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32058_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 FW

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI

le cable d'alimentation



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES ☐



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m ☐



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m ☐



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 FW



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m




32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

les alimentations led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

kit de montage

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B — 1

Notes: