



## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 PB

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23259 9235 B

**ALU BROSSÉ** 23259 9235 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23259 9235 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23259 9235 BRCU

**OR BROSSÉ** 23259 9235 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23259 9235 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23259 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 23259 9235 FG

**COULEUR OR** 23259 9235 GC

**NOIR PIANO** 23259 9235 PB

**BLANC** 23259 9235 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### modifier les dispositifs de lumière




**24144 0030 B** VISOR 39 B

# DELTALIGHT





## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 PB

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Couleurs disponibles                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |





# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 PB

SHIFTLINE M35R profile

Couleurs disponibles

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: