



BOXY 2 L HE 94040 DIM8

10748 9438 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 10748 9438 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10748 9438 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10748 9438 B-FG

BIANCO-BIANCO 10748 9438 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm)
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1950lm // 12W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1644lm // 13,8W // 119lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **10748_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY 2 L HE 94040 DIM8

10748 9438 W-W

Notes: