



OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5

31221 9305

 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.7
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: