



## OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5

31221 9305



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                                                                                      |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                                                                                        |
| PESO (KG)                               | 1.7                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                                                                             |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                        |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                                                                           |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                                                                         |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | DALI                                                                                                                                                        |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                                                                                                           |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                                                                                    |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                         |
| SORGENTE LUMINOSA                       | DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm                                      |
| TM-30                                   | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                                            |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                                                                                       |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                                                                         |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                                                 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W                                                                                          |

| Opzioni               |
|-----------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: