



M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FBR

DOSTĘPNE W

CZARNY 23434 9305 B

ALU SZCZOTKOWANY 23434 9305 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23434 9305 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDZI 23434 9305 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23434 9305 BRCG


STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23434 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23434 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23434 9305 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23434 9305 GC

BIAŁY 23434 9305 W



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	431lm // 6,7W // 65lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FBR



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: