

## OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5

31221 9305



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее  |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20  |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 1.7   |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 220-240V / 0 50-60Hz            |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | I                               |
| <b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>     | YES                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | D                               |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | EPD, RCM                        |

### Характеристики источника света

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>      | DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>           | Rf: 92 / Rg: 100   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3  |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>             | RG1  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000  |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b> | DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W<br>UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W   |

### Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: