



M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG

DISPONIBLE EN

NEGRO 23434 9305 B

ALU CEPILLADO 23434 9305 BRA

ANTRACITA CEPILLADO 23434 9305 BRAT

COBRE CEPILLADO 23434 9305 BRCU

ORO CEPILLADO 23434 9305 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 23434 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23434 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23434 9305 FG

ORO COLOREADO 23434 9305 GC

BLANCO 23434 9305 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general | |
|--|--|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.3 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 85° giratorio, 360° orientable |
| INFORMACIÓN | WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Información eléctrica | |
| ELÉCTRICO | 48V-DC |
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E |
| Información de la fuente de luz | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 431lm // 6,7W // 65lm/W |

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: