



## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 23434 9305 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23434 9305 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23434 9305 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23434 9305 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23434 9305 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23434 9305 BROB


**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23434 9305 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23434 9305 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23434 9305 GC

**БЕЛЫЙ** 23434 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	Системы низкого напряжения Системный светильник
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.3
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
Характеристики источника света	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	431lm // 6,7W // 65lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23434\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Варианты цвета корпуса



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 FG



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: