



OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 B

DISPONIBILE IN

NERO 30511 9335 B

ALU SPAZZOLATO 30511 9335 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 30511 9335 BRAT


BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30511 9335 BRBB

ORO SPAZZOLATO 30511 9335 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30511 9335 BROB

CREMA 30511 9335 CR

BIANCO 30511 9335 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|---------------------------------|---|
| AMBIENTE | indoor |
| IP | Soffitto A superficie |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 0,5 |
| ORIENTABILITÀ | 0° to 45° girevole, 360° rotazione |
| INFORMAZIONI | LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ELETTRICO | 120-240V / 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CERTIFICATI | CB, ENEC, RCM |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDMC | SDCM1 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 36° |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 1315lm // 13,3W // 99lm/W |

Requisiti

SPY 90 TUBE

Accessori

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 B