



## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 W


DISPONIBILE IN

**NERO** 321 112 92 B

**FLEMISH BRONZE** 321 112 92 FBR

**FLEMISH GOLD** 321 112 92 FG

**BIANCO** 321 112 92 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                      |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                            |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 3.9                                                                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, EPD                          |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 6665lm // 50,3W // 132lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 4005lm // 57,8W // 69lm/W                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [321\\_X12\\_93\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|                                                                                    |                                                             |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 309 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B   | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 309 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W   | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 W



**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B


1

☐

Tipo di regolazione: DALI

**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1

☐

**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

**20548 0025 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

☐


### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 95



**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1


1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 80

### Kit per scatola incassata



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 W

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |


SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 W

204 90 90 W      COVERSET S 90 W

☐


Componenti per sospensioni



**328 10 01**      SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B**      SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

**15225 0340 W**      SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



**328 10 03**      CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B**      CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

**15225 0360 W**      CONNECTION ST W

☐

Notes: