
DELTALIGHT




# SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

**REFERENZEN** 20561 9300 FG

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20561 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20561 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20561 9300 FG
**WEISS** 20561 9300 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Pendel |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 2325lm // 33,6W // 69lm/W |

## Bemerkungen

The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.
**Click here for SUPERLOOP PLUS 70 acoustic specifications**

## Erforderliches Zubehör

PANEL 70
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

## Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 FG

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20561_XXX0_HAND.pdf**

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 1 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 1 ☐


**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 FG




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**

## Power box

## # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

**Dimmtyp: 1-10V**


**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

**Dimmtyp: 1-10V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1





**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

**Dimmtyp: DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

## Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO






**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

DELTALIGHT

# SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930


20561 9300 FG

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

# SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930


20561 9300 FG

## Aufhängung Zubehör




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## elektrische Anschlussteile




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

## Akustikplatte




**20548 0030** PANEL 70 LIGHT GREY




**20548 0040** PANEL 70 DARK GREY

## SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 FG

Notes: