





ENTERO RD-L LOC 93045

32059 9330 B

DISPONIBLE EN

NOIR 32059 9330 B

ENTIÈREMENT BLANC 32059 9330 FW



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4579lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3604lm // 42W // 86lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32059_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

 32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Type de gradation: DALI	

le cable d'alimentation

 32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
 32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
 32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
 32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 93045

32059 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0055 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 1050mA / 50W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI


kit de montage

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32057 0020 B KIT ENTERO RD-L LOC1 B

1

☐

Notes: