DELTALIGHT



ENTERO RD-L LOC 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO 32059 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 32059 9330 B
COMPLETAMENTE BIANCO 32059 9330 FW





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4579lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3604lm // 42W // 86lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32059_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 93045

32059 9330 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES ☐



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m ☐



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m ☐



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 93045

32059 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0055 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 1050mA / 50W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32057 0020 B KIT ENTERO RD-L LOC1 B — 1

Notes: