
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23323 9220 FG

DISPONIBILE IN
**NERO** 23323 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 23323 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 23323 9220 FG
**ORO COLORATO** 23323 9220 GC
**BIANCO** 23323 9220 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 879lm // 14,3W // 62lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

HONEYCOMB 42

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 FG

SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23323_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 13

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led


# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**


# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 FG





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


## Accessori ottici




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42





**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 FG




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Finisci il tuo prodotto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Riflettore/lente sostituibile




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°








**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 FG

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **23359 0000** SLM26H - PROFILE | |
|  **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m | |
|  **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m | |
|  **23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m | |


| SPLITLINE M20 ST profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE | |
|  **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m | |
|  **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m | |

| SPLITLINE M20 profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |


DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 FG




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: