



SUPERLOOP VR 70 SBL 927

PRODUCTREFERENTIE 321 407 92 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 407 92 B

FLEMISH BRONZE 321 407 92 FBR

FLEMISH GOLD 321 407 92 FG

WIT 321 407 92 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron




LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_407_92_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
<div><div></div><div># armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</div></div>		Min. stroom Max. stroom
<div><div></div><div><div>300 90 127</div><div>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1</div><div>Dimtype: 1-10V</div><div>Uitsparingsmaat (mm): 54</div></div></div>	1	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 90 128</div><div>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1</div><div>Dimtype: 1-10V</div><div>Uitsparingsmaat (mm): 54</div></div></div>	1	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 90 131</div><div>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5</div><div>Dimtype: DALI</div><div>Uitsparingsmaat (mm): 54</div></div></div>	1	<input type="text"/>

Notes: